Персональное предложение



JAC N200 ТУШЕВОЗ (возможно дооснастить гидробортом)

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля JAC N200 ТУШЕВОЗ (возможно дооснастить гидробортом) .









Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от выбранного автомобиля

Комплектация	ТУШЕВОЗ (возможно дооснастить гидробортом)
Цвет кузова	Белый
Трансмиссия	МКПП
Привод	4*2
Тип топлива	Дизель
Год выпуска	2025
Двигатель	Дизельный
Мощность	271 л.с.

Комплектация

Фургон ТУШЕВОЗ

Пластиковый фургон изотермический (рефрижератор)

Габаритные размеры, мм- 8100х2600х2600

Внутренние размеры, мм- 7889х2434х2400

Высота дверного проема, мм – 2394

Объем, м3 -46

Подрамник: Толщина 6 мм.

Сварная рамная конструкция из стали с пределом текучести 460 Н/мм2.

Перед покраской проходит дробеструйную обработку. Цвет: темно серый RAL-7011.

Покрытие: двухкомпонентное цинк-фосфатное акрилполиуретановое.

Крепление кузова к раме шасси: С использованием кронштейнов с упругими связями крепежных пластин.

Пол: 137 мм. Несущая многослойная клееная панель из высококачественного термоизоляционного экструдированного пенополистирола DOW плотностью 45 кг/м3, облицованного березовой фанерой, снизу полиуретановым пластиком усиленным тканным стекловолокном. Покрытие пола: Полиуретановое с добавлением кварцевой крошки.

Боковые стенки: 74 мм.

7-ми слойная клееная панель из:

- термоизоляционного экструдированного пенополистирола S=60мм

облицованная пластиком:

- снаружи S=2, 4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна (вес ткани 900 гр/м2), матовый, устойчивый к УФ,

- внутри S=1, 6мм, ударопрочный усиленной специальной ровинговой тканью, глянцевый

Передняя панель: 99, 9 мм. 5-ти слойная клееная панель из:

- термоизоляционного экструдированного пенополистирола DOW RTM Ultra S=80мм

усиленная фанерой:

- внешняя 4мм,

- внутренняя 12мм,

облицованная пластиком:

- снаружи S=2, 4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна (вес ткани 900 гр/м2), матовый, устойчивый к УФ,

внутри S=1, 5мм, усиленный ровинговой тканью (вес ткани 600 гр/м2), глянцевый.

Панель крыши: 100, 0 мм. 7-ми слойная клееная панель из:

- термоизоляционного экструдированного пенополистирола DOW S=80мм

облицованная пластиком:

- сверху S=2, 4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна (вес ткани 600 гр/м2), матовый, устойчивый к УФ,

сверху S=2, 0мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна (вес ткани 500 гр/м2), матовый, устойчивый к УФ.

Задние двери: 91 мм. Многослойная клееная 5-ти слойная панель из утеплителя, облицованного с двух сторон березовой фанерой и полиуретановым пластиком.

Окантовка дверей: Алюминиевая с двумя ручьями термомостов. 5-ть рядов уплотнителей. Вертикальный стык между дверей конический, позволяющий легко открывать и закрывать двери.

Фурнитура: Запорный механизм Push d=27мм по 2 шт. каждой двери. Петли по 4 шт. на дверь. Фиксаторы дверей в открытом положении.

Проем задних дверей: Прочная нержавеющая сталь S=4мм с повышенным содержание хрома с угловыми усилителями.

Окантовка кузова: Алюминиевый профиль с увеличенным слоем анодирования, со скошенными передними и верхними углами. Без использования заклепок.

Бордюр: Алюминиевый профиль увеличенной высоты, высота 240 мм.

Пластик: белый, RAL-9016, наружный S=2, 4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна (вес ткани 900 гр/м2), матовый, устойчивый к УФ, внутренний S=1, 6мм, усиленный ровинговой тканью (вес ткани 1.100 гр/м2), глянцевый.

Утеплитель: DOW, Пол – экструдированный пенополистирол плотностью 45 кг/м3, Стенки, крыша, двери – экструдированный пенополистирол RTM плотностью 40 кг/м3.

Освещение: диодное

Крюковая подвеска: Количество рядов- 5, Кронштейны- Алюминиевые МДМ через 600мм., Ограничители от раскачивания- верхний и нижний алюминиевый, Направляющие- Труба нержавеющая 60х3, Терминалы переходные 5шт.

Фиксация груза: Ячеистый профиль (универсальный), 1 ряд h=1.000мм. по боковым стенкам, Штанга телескопическая D=45 d=24мм. 4 шт.

Дренажный слив- 2шт.

Автономный XA Carrier S850 S

- Дополнительно: установка тахографа, отопителя, отключение мочевины. Субсидия 500 000 при покупке у лизинг-партнеров

Общая стоимость автомобиля, руб :	По запросу
Стоимость автомобиля с учетом выгод, руб :	По запросу

Данное предложение действительно на 20 ноября 2026 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Данное предложение действительно на 20 ноября 2026 г.

До подписания договора купли-продажи ДЖАК-ЦЕНТР КРАСНОЯРСК вправе изменить комплектацию и стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.

По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону, или по указанному адресу электронной почты.

Всегда рады работать для Вас!